



EER501

Judesio - būvio jutiklis 360° įleidžiamas, 1NO 10A, IR, zona D10m, IP41, baltas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612256228

Jutiklis vidutinio dydžio patalpoms

- Sprendimas individualiems ir komerciniams pastatams.
- Instaliavimo aukštis 2,5- 3,5 m, maks.-4 m.
- ON/OFF versija.
- Tinka LED apkrovų valdymui.
- Nuotolinis valdymas pulteliu EE807 arba EE808.
- Montavimo anga D 50 - 54 mm.
- Matmenys (D x H) 62 x 86.2 mm.
- Apkrova halogeninių ir kaitrinių lempų 2000W.
- Apkrova LED 20 x20W (400W).

ETIM duomenys:

Modelis	Klātbutnės detektors
Jutiklio tipas	Pasīvais infrasarkanais
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis įjungimas/išjungimas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Apsauga nuo praslinkimo	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	2.5 m
Laiptinės stebėjimas	Ne
Tarpsisteminis jungiklis	Ne
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	5 m
Didžiausias pasiridymo diapazonas	20 m ²
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	2.5 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamos atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Užtamsinimo funkcija su užtamsinimo pagrindiniu elementu	Ne
Montavimo metodas	Iebūvēts
Tinka montuoti prie lubų	Ne
Jungties tipas	Iespiežamā skava
Medžiaga	Plastmasas
Medžiagos kokybė	Termoplastisks
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts

Paviršiaus tipas	Spīdīgs
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Spalva	Balts
RAL numeris (gretimas)	9010
Saugos laipsnis (IP)	IP41
Smūgio stiprumas	IK04
Įtampos tipas	Maiņstrāvas
Dažnio diapazonas	50 Hz - 50 Hz
Min. įjungimo laikas	2 s
Maks. darbinis ciklas	60 min
Išjungimo delsa	0 s
Įjungimo delsa	0 s
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Horizontalaus pasukimo diapazono jutiklis	0 ° - 0 °
Vertikalaus jutiklio pasisukimo diapazonas	0 ° - 0 °
Šviestuvo reakcijos vertė	5 lx - 2000 lx
Maks. perjungimo galia	0 W
Maksimali perjungimo galia LED	400 W
C apkrova	Ne
Temperatūros diapazonas	-5 °C - 45 °C
Perjungimo sričių skaičius	1
Mažiausioji paleidimo srovė	0 A
Pastotės įvestis	Taip
Su akustiniu jutikliu	Nė
Aukštis	86 mm
Gylis	71 mm
Diametras	62 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas gylis	73 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suprojektuotas diametras	50 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Su jungimo kabeliu	Ne
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Patvirtinimai / ženklینimas:

