TOOTELEHT
EER503



EER503

Liikumis/kohalolekuandur 360°, Ø20m, süvispaigaldatav, IP41

Bränd: Hager
GTIN: 3250612256235

Süvispaigaldatav liikumis- ja kohalolekuandur paigaldusava läbimõõduga 68 mm, on mõeldud erinevate ruumide valgustuse automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks vastavalt liikumisele ja ümbritsevale valgustihedusele. Seade aitab suurendada energiatõhusust ja kasutusmugavust, tagades, et valgustus töötab ainult siis, kui seda tegelikult vajatakse. Liikumis- ja kohalolekuandur on mõeldud erinevate ruumide valgustuse automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks vastavalt liikumisele ja ümbritsevale valgustihedusele.
360° tuvastusala tagab usaldusväärse liikumise ja kohaloleku tuvastamise. Paigalduskõrgusel 2,5 m on liikumistuvastuse ulatus ligikaudu 20 m, ning keskosas ulatub kohaloleku tuvastus kuni 10 meetrini. Tuvastusala saab vajadusel piirata kaasasolevate kattekleebistega, et sobitada andur täpselt ruumi eripäradega. Valgustuse väljalülitamise viivitust saab seadistada vahemikus 5 sekundit kuni 60 minutit. Alternatiivina saab andurit kasutada ka impulssjuhtimise režiimis, kus liikumise tuvastamisel edastatakse impulss-signaal. Maksimaalne lülitatav LED-koormus on 400 W (kuni 20 × 20 W), mis teeb seadme sobivaks ka energiatõhusate valgustuslahenduste jaoks.

ETIM-teave:

Mudel	Kohalolekuandur
Andurite tüüp	Passiivne infrapuna
DALI liidesega	Ei
Konstantne valguse juhtimine	Ei
HVAC-juhtimine	Ei
Sunnitud sisselülitamine	Ei
Sunnitud väljalülitus	Ei
Loomade tsoon	Ei
Roomamiskaitse	Ei
Võrgustuv	Jah
Skaneerimisnurk	360 °
Optimaalne paigalduskõrgus	2.5 m
Treppide jälgimine	Ei
Sildalüliti	Ei
Maksimaalne ülekandeulatus külgsuunas	10 m
Maksimaalne kohaloleku ulatus	78 m²
Maksimaalne käigukasti ulatus ees	5 m
Sobib juhtmevabaks edastuseks	Ei
Kaugjuhtimine	Jah
Kaugjuhtimisega	Jah
Reageerimisväärtuse tundlikkus reguleeritav	Jah
Vastusväärtuse heleduse reguleeritav	Jah
Signaaliseadmega	Ei
Vastusväärtuse heleduse õpetamisfunktsioon	Jah
Dimmer-funktsioon hämardaja põhielemendiga	Ei
Sobib lae paigaldamiseks	Jah
Halogeenvaba	Jah
Pinnaviimistlus	Matt

Antibakteriaalne ravi	Ei
RAL-number (sarnane)	9010
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Min. sisselülitumisaeg	2 s
Maksimaalne töötsükkel	60 min
Väljalülituse viivitus	0 s
Sisselülitamise viivitus	0 s
Tuvastusnurk horisontaalselt	360 ° - 360 °
Pöörlev kaugusandur, horisontaalne	0 ° - 0 °
Pöörlev kaugusandur, vertikaalne	0 ° - 0 °
Vastusväärtuse heledus	5 lx - 2000 lx
Maksimaalne lülitusvõimsus	2000 W
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Sobib C-koormuse jaoks	Ei
Temperatuur	-5 °C - 45 °C
Alajaama sisend	Jah
Kõrgus	76 mm
Sügavus	75.9 mm
Läbimõõt	85 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitussügavus	78 mm
Sisseehitatud pikkus	0 mm
Sisseehitatud läbimõõt	68 mm
Min. sisseehitatud paigalduskasti sügavus	0 mm
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei

Kinnitused / märgistused: