



EER503

Läsnäolo-/liiketunnistin 360° opposennus 1-kanavainen tunnistusalue Ø20m IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256235

Sähkönumero: 2614246

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Voidaan käyttää ohjain-orja -ketjuasennuksissa tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Vaihtoehtoisesti tunnistinta voidaan käyttää pulssityyppiseen ohjaukseen havaittaessa liikettä. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu 0-pistekytkevällä relekoskettimella, jolla maksimi LED-lamppujen kytkentäkyky on 400 W (20 x 20 W).

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Maksimi läsnäoloalue	78 m ²
Tunnistusalueen maksimipituus	5 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	ei
Kattoasennus	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
RAL-numero (vastaava)	9010

Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	2 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	2000 W
Max. kytkentäteho LED	400 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Korkeus	76 mm
Syvyys	75.9 mm
Halkaisija	85 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	78 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	68 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

