



EER505

**Koridora kustības sensors 360o, iebūvējams, darbības zona 5x30m, balts**

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250612256242

Koridora kustības sensors 360o, iebūvējams, darbības zona 5x30m, balts

**ETIM dati:**

Modelis	Kustības sensors
Sensora tips	Pasīvais infrasarkanais
Ar DALI interfeisu	Nē
Pastāvīga gaismas kontrole	Nē
HVAC vadība	Nē
Piespiedu ieslēgšana	Nē
Piespiedu izslēgšana	Nē
Dzīvnieku zona	Nē
Aizsardzība pret šļūšanu	Nē
Tīklojams	Jā
Skenēšanas leņķis	360 °
Optimāls montāžas augstums	2.5 m
Kāpņu uzraudzība	Nē
Tīlta slēdzis	Nē
Maksimālais transmisijas diapazons uz sāniem	10 m
Maksimālais pārraides diapazons frontāli	5 m
Piemērots bezvadu pārraidei	Nē
Attālināta darbība	Jā
Ar tālvadības pulti	Jā
Reakcijas vērtības jutība ir regulējama	Jā
Reakcijas vērtības spilgtums regulējams	Jā
Ar signāla bloku	Nē
Atbildes vērtības spilgtuma noteikšanas funkcija	Jā
Dim funkcija ar dimmera pamatelementu	Nē
Piemērots griestu montāžai	Jā
Bez halogēna	Jā
Virsmas apdare	Mets
Antibakteriāla ārstēšana	Nē
RAL numurs (līdzīgs)	9010
Sprieguma tips	Mainstrāvas
Biežums	50 Hz - 60 Hz
Minimālais ieslēgšanas laiks	2 s
Maksimālais darba cikls	60 min
Izslēgšanas aizkave	0 s
Ieslēgšanas aizkave	0 s
Noteikšanas leņķis horizontāli	360 ° - 360 °
Pagriežamā diapazona sensors, horizontāls	0 ° - 0 °
Pagriežamā diapazona sensors, vertikāls	0 ° - 0 °
Atbildes vērtības spilgtums	5 lx - 2000 lx
Pārslēgšanas jauda	2000 W
Maks. pārslēgšanas jaudas LED	400 W
Piemērots C slodzei	Nē

Temperatūra	-5 °C - 45 °C
Apakšstacijas ieeja	Jā
Augstums	76 mm
Dziļums	75.9 mm
Diametrs	85 mm
Iebūvēts platums	0 mm
Iebūvēts dziļums	78 mm
Iebūvētais garums	0 mm
Iebūvēts diametrs	68 mm
Iebūvētās uzstādīšanas kārbas minimālais dziļums	0 mm
Saderīgs ar Apple HomeKit	Nē
Saderīgs ar Google asistentu	Nē
Savietojams ar Amazon Alexa	Nē
Pieejams IFTTT atbalsts	Nē

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

