



EER505

Käytäväliiketunnistin 360° uppoasennus 1-kanavainen tunnistusalue 5x20m IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256242

Sähkönumero: 2614247

Liiketunnistin pitkittäisten käytävä- ja aulatilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Voidaan käyttää ohjain-orja -ketjuasennuksissa tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 3 m poikittaiselle liikkeelle on noin 30 x 5 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 5 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Vaihtoehtoisesti tunnistinta voidaan käyttää pulssityyppiseen ohjaukseen havaittaessa liikettä. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu 0-pistekytkevällä relekoskettimella, jolla maksimi LED-lamppujen kytkentäkyky on 400 W (20 x 20 W).

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Tunnistusalueen maksimipituus	5 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Asennustapa	uppoasennus
Kattoasennus	kyllä
Kytchentäpa	pistokepuristin / jousiliitin
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä

Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK04
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika	2 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	2000 W
Max. kytkentäteho LED	400 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Korkeus	76 mm
Syvyys	75.9 mm
Halkaisija	85 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	78 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	68 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

