TOOTELEHT
EER515



EER515

Koridori liikumisandur 360°, 5x30m, pindpaigaldatav, IP41

Bränd: Hager
GTIN: 3250612256266

Pindpaigaldatav liikumisandur koridoride ja fuajeede valgustuse automaatseks juhtimiseks lülitab valgustuse sisse ja välja vastavalt liikumisele ning ümbritsevale valgustihedusele, aidates vähendada energiakulu ja tagada mugava kasutuse. Andurit saab kasutada süsteemis, kus alamseadmetena on võimalik ühendada kuni 10 andurit, võimaldades katta suuremaid alasid ühtse juhtimisega. Seade toetab nii automaatset kui ka poolautomaatset töörežiimi, mida saab mugavalt aktiveerida kaugjuhtimispuldi abil.
Paigalduskõrgusel 3 m on tuvastusala põiki liikumisel ligikaudu 30×5 m ja detektori suunas liikumisel ligikaudu 14×5 m. Tuvastusala saab vajaduse korral piirata komplektis olevate kattekleebiste abil, et kohandada anduri tööala vastavalt ruumi eripäradele. Valgustuse väljalülitamise viivitust on võimalik seadistada vahemikus 5 sekundit kuni 60 minutit. Alternatiivina saab andurit kasutada ka impulss-tüüpi juhtimiseks, kus liikumise tuvastamisel edastatakse lülitusimpulss.

ETIM-teave:

Mudel	Liikumisandur
Andurite tüüp	Passiivne infrapuna
DALI liidesega	Ei
Konstantne valguse juhtimine	Ei
HVAC-juhtimine	Ei
Sunnitud sisselülitamine	Ei
Sunnitud väljalülitus	Ei
Loomade tsoon	Ei
Roomamiskaitse	Ei
Võrgustuv	Jah
Skaneerimisnurk	360 °
Optimaalne paigalduskõrgus	2.5 m
Treppide jälgimine	Ei
Sildalüliti	Ei
Maksimaalne ülekandeulatus külgsuunas	10 m
Maksimaalne käigukasti ulatus ees	5 m
Sobib juhtmevabaks edastuseks	Ei
Kaugjuhtimine	Jah
Kaugjuhtimisega	Jah
Reageerimisväärtuse tundlikkus reguleeritav	Jah
Vastusväärtuse heleduse reguleeritav	Jah
Signaaliseadmega	Ei
Vastusväärtuse heleduse õpetamisfunktsioon	Jah
Dimmer-funktsioon hämardaja põhielemendiga	Ei
Sobib lae paigaldamiseks	Jah
Halogeenvaba	Jah
Pinnaviimistlus	Matt
Antibakteriaalne ravi	Ei
RAL-number (sarnane)	9010
Pinge liik	AC
Sagedus	50 Hz - 60 Hz

Min. sisselülitumisaeg	2 s
Maksimaalne töötsükkel	60 min
Väljalülituse viivitus	0 s
Sisselülitamise viivitus	0 s
Tuvastusnurk horisontaalselt	360 ° - 360 °
Pöörlev kaugusandur, horisontaalne	0 ° - 0 °
Pöörlev kaugusandur, vertikaalne	0 ° - 0 °
Vastusväärtuse heledus	5 lx - 2000 lx
Maksimaalne lülitusvõimsus	2000 W
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Sobib C-koormuse jaoks	Ei
Temperatuur	-5 °C - 45 °C
Alajaama sisend	Jah
Kõrgus	60 mm
Sügavus	75.9 mm
Läbimõõt	105 mm
Sisseehitatud laius	0 mm
Sisseehitussügavus	78 mm
Sisseehitatud pikkus	0 mm
Sisseehitatud läbimõõt	68 mm
Min. sisseehitatud paigalduskasti sügavus	0 mm
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexaga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei

Kinnitused / märgistused: