



EER518

Judesio jutiklis 360° H, paviršinis, 1NO, 10A, IR, zona 22x12m, IP41, baltas

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612256273

Jutikliai aukštoms patalpoms

- Sprendimas pramoniniams statiniams
- Instaliavimo aukštis 6 - 9 m, maks.-10m
- ON/OFF versija.
- Tinka LED apkrovų valdymui.
- Nuotolinis valdymas pulteliu EE807 arba EE808.
- Matmenys (D x H) 105 x 59.7 mm.
- Apkrova halogeninių ir kaitrinių lempų 2000W.
- Apkrova LED 20 x20W (400W).

ETIM duomenys:

Modelis	Kustības sensors
Jutiklio tipas	Pasīvais infrasarkanais
Su DALI sąsaja	Ne
Pastovi šviesos kontrolė	Ne
Šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos valdymas	Ne
Priverstinis įjungimas/išjungimas	Ne
Priverstinis išjungimas	Ne
Gyvūnų zona	Ne
Apsauga nuo praslinkimo	Ne
Jungiamas į tinklą	Taip
Skenavimo kampas	360 °
Optimalus montavimo aukštis	2.5 m
Laiptinės stebėjimas	Ne
Tarpsisteminis jungiklis	Ne
Maks. šoninis perdavimo diapazonas	10 m
Maks. priekinis perdavimo diapazonas	5 m
Tinka belaidžiam perdavimui	Ne
Nuotolinė operacija	Taip
Su nuotoliniu valdymu	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės jautrumas	Taip
Reguliuojamas atsakomosios vertės apšvietimas	Taip
Su signaliniu įtaisu	Ne
Mokymo funkcija, skirta šviesumo vertės reakcijai	Taip
Užtamsinimo funkcija su užtamsinimo pagrindiniu elementu	Ne
Tinka montuoti prie lubų	Taip
Sienų montavimas	Ne
Jungties tipas	Skrūvėjams spailis
Medžiaga	Plastmasas
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Spalva	Balts

RAL numeris (gretimas)	9010
Permatomas	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP41
Įtampos tipas	Mažstrāvas
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Min. įjungimo laikas	5 s
Maks. darbinis ciklas	60 min
Išjungimo delsa	0 s
Įjungimo delsa	0 s
Horizontalus nustatymo kampas nuo / iki	360 ° - 360 °
Horizontalaus pasukimo diapazono jutiklis	0 ° - 0 °
Vertikalaus jutiklio pasisukimo diapazonas	0 ° - 0 °
Šviestuvo reakcijos vertė	5 lx - 2000 lx
Maks. perjungimo galia	2000 W
Maksimali perjungimo galia LED	400 W
C apkrova	Ne
Temperatūros diapazonas	-5 °C - 45 °C
Pastotės įvestis	Taip
Įspėjamojo signalo funkcija	Ne
Su akustiniu jutikliu	Nė
Aukštis	62 mm
Gylis	75.9 mm
Diametras	105 mm
Suprojektuotas plotas	0 mm
Suprojektuotas gylis	78 mm
Suprojektuotas ilgis	0 mm
Suprojektuotas diametras	68 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne

Patvirtinimai / ženklینimas:

