



EG103E

**Viikkokellokytkin, 1-kanavainen, 16A, 2 moduulia, digitaalinen, lisätoimin., m.av.**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612279968  
**Sähkönumero:** 3572055

Viikkokellokytkin 1-kanavainen, 2 moduulia, DIN, lisätoiminnoilla. Ohjelmoitavissa kellokytkimen näppäimistöä tai ohjelmiston EG003 kanssa tietokoneella. Ohjelman siirto kellolle tietokoneelta tai toiselta kellokytkimeltä mukana toimitettavalla EG005 -muistiavaimella.

Käyttöjännite 230 V~  
Taajuus 50 Hz  
Koskettimen arvo 16A 250V AC1  
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 2 W  
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 2300 W  
Toiminnallisten kanavien määrä 1  
Koskettimien määrä 1  
Kytchentäkertojen määrä päälle/pois 56  
Minimi väli 2 kytchentäkerran välillä 1 min  
Varakäynti [vuotta] n.; 5  
Käyntitarkkuus ± 1,5 s/päivä  
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1,5 ... 10 mmm<sup>2</sup>;  
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 6 mmm<sup>2</sup>;  
Moduulikoko DIN 2 mod.  
Mitat (L x K x S) 35 x 85 x 64 mm  
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

- vaihtokosketin
- läsnäolon simulointi
- Näppäimistön lukitus lukitusavaimella
- pulssiohjaustoiminnolla
- satunnaisohjelmalla
- lomaohjelma päiväysaktivoinnilla
- Ohjelmointi mahdollista ilman käyttöjännitettä
- Ohjelmajaksot: 1 x 7 päivää
- LCD-näyttö taustavalolla
- automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla
- ohjelmointiavaimella
- merkinnöillä

**ETIM-tiedot:**

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	195 V - 264 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa	5
Tekstiopastus näytössä	ei
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä
24 h ohjelma	ei
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	ei

Loma-ohjelma	kyllä
Impulssiohjelma	kyllä
Jaksotusohjelma	kyllä
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Verkkosynkronointi	ei
Kideohjattu	kyllä
Radio-ohjattu	ei
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsiikäyttöinen	kyllä
Ulkoinen painike, tulo	kyllä
Kytkenän esivalinta	ei
Nimelliskytkenäväirta 250 V AC	16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	35 mm
Korkeus	85 mm
Syvyys	64 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

