



EG103V

Viikkokellokytkin, 1-kavainen, 16A 12-24V, 2 moduulia, digitaalinen m.av.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612279937
Sähkönumero: 3572059

Viikkokellokytkin 1-kanavainen, 2 moduulia, DIN-lisätoiminnoilla. Ohjelmoitavissa kellokytkimen näppäimistöltä tai ohjelmiston EG003 kanssa tietokoneella. Ohjelman siirto kellolle tietokoneelta tai toiselta kellokytkimeltä mukana toimitettavalla EG005 -muistiavaimella.

Käyttöjännite 12 - 24 V AC/DC
Taajuus 50 Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 2 W
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 2300 W
Toiminnallisten kanavien määrä 1
Koskettimien määrä 1
KytKentäkertojen määrä päälle/pois 56
Minimi väli 2 kytKentäkerran välillä 1 min
Varakäynti [vuotta] n.; 5
Käyntitarkkuus ± 1,5 s/päivä
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1,5 ... 10 mmm²;
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 6 mmm²;
Moduulikoko DIN 2 mod.
Mitat (L x K x S) 35 x 85 x 64 mm
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

- vaihtokosketin
- läsnäolon simulointi
- Näppäimistön lukitus lukitusavaimella
- pulssiohjaustoiminnolla
- satunnaisohjelmalla
- lomaohjelma päiväysaktivoinnilla
- Ohjelmointi mahdollista ilman käyttöjännitettä
- Ohjelmajaksot: 1 x 7 päivää
- LCD-näyttö taustavalolla
- automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla
- ohjelmointiavaimella
- merkinnöillä

ETIM-tiedot:

Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	12 V - 24 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 50 Hz
Varakäyntiaika vuosissa	5
Tekstiopastus näytössä	ei
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä
24 h ohjelma	ei
Viikko-ohjelma	kyllä
Vuosi-ohjelma	ei
Loma-ohjelma	kyllä

Impulssiohjelma	kyllä
Jaksotusohjelma	ei
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Verkkosynkronointi	ei
Kideohjattu	kyllä
Radio-ohjattu	ei
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Kosketintyyppi	vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä	1
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Muistipaikkojen lukumäärä	56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsiikäyttöinen	kyllä
Ulkoisen painike, tulo	ei
Kytkenän esivalinta	ei
Nimelliskytkevirta 250 V AC	16 A
Max. kytkentäteho LED	180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	35 mm
Korkeus	85 mm
Syvyys	64 mm

Hyväksynät / merkinnät:

