



EG203E

Nädalakell comfort 2 kanaliga, 16A, 230VAC, 2M (56 prog. astet)

Bränd: Hager

GTIN: 3250612279920

Digitaalne nädalakell Comfort on mõeldud elektrihoormuste ajastatud juhtimiseks elu-, äri- ja tööstuspaigaldistes. Kahe sõltumatu kanaliga lahendus võimaldab juhtida erinevaid koormusi eraldi vastavalt seadistatud nädalaprogrammidele. Programmeerimine toimub mugavalt otse seadme klaviatuurilt või arvutis EGO03 tarkvara abil. Seadistusi ja programme saab hõlpsasti üle kanda arvutist või teisest taimerlülitist kaasasoleva EGO05 mälu pulga abil, mis lihtsustab kasutuselevõttu ja mitme seadme seadistamist.

Nädalakell võimaldab kuni 56 programmeerimisastet ning toetab impulssfunktsiooni erinevate automaatikalade juhtimiseks. Klahvilukustus kaitseb seadistusi soovimatute muudatuste eest ning tagab töökindla kasutamise. Seade on varustatud 2 ümberlülituskontaktiga, töötab pingel 230 VAC ning sobib paigaldamiseks DIN-liistule. Sisseehitatud energiaru säilitab seadistused volukatkestuse korral kuni 5 aastaks.

ETIM-teave:

Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Kanalite arv	2
Toitepinge	195 V - 265 V
Toitepinge tüüp	AC
Sageduse toitepinge	50 Hz - 60 Hz
Autonoomia aastate jooksul	5
Täpsus päevas	1.5 s
Tekstijuhised ekraanil	Ei
Väline programm	Jah
Mälukaardiga	Ei
60-minutiline programm	Jah
24-tunnine programm	Ei
Nädalaprogramm	Jah
Aastaprogramm	Ei
Pühadeprogramm	Jah
Impulssprogramm	Jah
Tsükliprogramm	Jah
Astro programm	Ei
Juhuslik programm	Jah
Tunnimõõtur	Ei
Põhivõrgud sünkroonsed	Ei
Kvartskontrolliga	Jah
Raadio teel juhitud	Ei
Raadioside juhitud (DCF77)	Ei
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	Ei
Kontakti tüüp	Vahetuskontakt (NO/NC)
Kontaktide arv	2
Lühim lülitusaeg kanal 1	1 min
Lühima lülitusaja kanal 2	1 min
Mälukohtade arv	56
Automaatne suve-/talveaja vahetus	Jah
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah

Väline nupuvajutuse sisend	Jah
Lülitamise eelvalik	Ei
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	16 A
Max lülitusvõimsuse LED	180 W
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arv	2
Laius	35 mm
Kõrgus	85 mm
Sügavus	64 mm

Kinnitused / märgistused:

