



EG293B

### Vuosikellokytkin, 2-kanavainen, 10A, 4 moduulia, digitaalinen, lisätoiminnoin

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612279821  
**Sähkönumero:** 2613006

Digitaalinen vuosikellokytkin 2-kanavainen DIN kuormien ajastettuun ohjaukseen. Ohjaustavat päälle/pois, impulssi ja sykli. Aliohjelma, lomaohjelma sekä satunnaisohjelmaohjaus määritettävissä. Kellokytkin ohjelmoitavissa näppäimistöltä tai EG003 ohjelmistolla tietokoneella. Ohjelman siirto tietokoneelta tai kellolta toiseen kelloon mahdollista ohjelmointiavaimen EG007 avulla. Ohjelmointiavain ei sisällä toimitukseen, tilattavissa erillistuetteenä.

Käyttöjännite 230 V-  
 Taajuus 50/60 Hz  
 Koskettimen arvo 10A 250V AC1  
 Tehonkulutus maks. 2 VA  
 Häviöteho täydellä kuormalla n.; 2 W  
 230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 1500 W  
 Kytkenäkertojen määrä päälle/pois 300  
 Minimi väli 2 kytkenäkerran välillä 1 min  
 Käyntitarkkuus ± 0,2 s/päivä  
 Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mmmm<sup>2</sup>;  
 Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mmmm<sup>2</sup>;  
 Moduulikoko DIN 4 mod.  
 Käyttölämpötila -10 ... +50 °C

- potentiaalivapaalla kytkenäkoskettimella
- läsnäolon simulointi
- Näppäimistön lukitus PIN-koodilla
- käyttötuntilaskurilla
- pulssitoiminnolla
- satunnaisohjelmalla
- lomaohjelma päiväysaktivoinnilla
- Ohjelmointi mahdollista ilman käyttöjännitettä
- soveltuu monivaihetilaan
- Ohjelmajakso: vuosi
- LCD-näyttö taustavalolla
- automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla
- QuickConnect-jousiliittimillä
- DIN-kiskoasennukseen
- lithium-nappiparistolla tyyppi: CR2450

#### ETIM-tiedot:

Kanavien lukumäärä	2
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa	5
Tarkkuus per päivä	0.2 s
Tekstiopastus näytössä	ei
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä

24 h ohjelma	ei
Viikko-ohjelma	ei
Vuosi-ohjelma	kyllä
Loma-ohjelma	kyllä
Impulssiohjelma	kyllä
Jaksotusohjelma	kyllä
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Verkkosynkronointi	ei
Kideohjattu	kyllä
Radio-ohjattu	ei
Radio-ohjattu (DCF77)	ei
GPS	ei
Kosketintyyppi	vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä	2
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Muistipaikkojen lukumäärä	300
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsi käyttöinen	kyllä
Ulkoisen painike, tulo	kyllä
Kytkenän esivalinta	kyllä
Nimelliskytkevirta 250 V AC	10 A
Max. kytkentäteho LED	180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Leveys	70 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	69 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

