



EG293B

CRONOTEC 2-KANALS ÅRSUR

Merke: Hager

GTIN: 3250612279821

Elnummer: 1480105

Driftsspenning : 230 V +10/-15% 50/60 Hz, Egetforbruk : < 2 VA
 Utganger : 2 vekselkontakter Maks last : AC1 μ 10A 250 V~ Glødelamper : 1500 W
 Halogenlamper : 230 V 1500 W Kompenserte lysrør // : (max. 45 μ F) 400 W
 Ukompenserte lysrør, kompensert i serie : 1000 W Kompaktlysrør : 400 W
 Minste strøm : AC1 100 mA 250 V~ Galvanisk isolering mellom
 strømforsyning og kontaktsett : < 4 kV Programkapasitet : 300 steg
 Minstetid mellom 2 steg : 1 min Presisjon : 0 til +0,2 sek/ 24h Gangreserve :
 lithiumbatteri, til sammen 5 år med strømbrudd på nett (ubegrenset lagring
 av programmet). Ved spenningssvikt settes displayet i standbymodus etter
 1 min. Ved tilbakevending av driftsspenning eller hvis det trykkes på en
 knapp, settes displayet på igjen. Kapslingsgrad : IP 20 / IK 04 Omgivelser ?
 Driftstemperatur : -10 °C til +50 °C ? Lagringstemperatur : -20 °C til +70 °C
 Hurtigtilkopling med stikker ? Flertrådet : 0,75 til 2,5 mm² ? Massiv : 0,75 til
 2,5 mm²

ETIM data:

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	2
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 60 Hz
Gangreserve i år	5
Gangnøyaktighet per dag	0.2 s
Tekstveiledning i displayet	Nei
Ekstern programmering	Ja
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Nei
Årsprogram	Ja
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Ja
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Nei
Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter	2
Korteste omkoblingstid kanal 1	1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 min
Antall minneplasser	300
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja

Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Ja
Oppkobling forvalg	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	10 A
Maks. vekseleffekt LED	180 W
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Bredde	70 mm
Høyde	90 mm
Dybde	69 mm

Godkjenninger:

