PRODUKTDATABLAD
EG403E



EG403E

CRONOTEC 4-KANALS UKEUR

Merke: Hager
GTIN: 3250612279845
Elnummer: 1480106

Driftsspenning : 230 V +10/-15% 50/60 Hz, Egetforbruk : < 2 VA Utganger : 2 vekselkontakter og 2 NO kontakter Maks last : AC1 µ 10A 250 V~ Glødelamper : 1500 W Halogenlamper : 230 V 1500 W Kompenserte lysrør // : (max. 45 µF) 400 W Ukompenserte lysrør, kompensert i serie : 1000 W Kompaktlysrør : 400 W Minste strøm : AC1 100 mA 250 V~ Galvanisk isolering mellom strømforsyning og kontaktsett : < 4 kV Programkapasitet : 300 steg Minstetid mellom 2 steg : 1 min Presisjon : 0 til +0,2 sek/ 24h Gangreserve : lithiumbatteri, til sammen 5 år med strømbrudd på nett (ubegrenset lagring av programmet). Ved spenningssvikt settes displayet i standbymodus etter 1 min. Ved tilbakevending av driftsspenning eller hvis det trykkes på en knapp, settes displayet på igjen.Kapslingsgrad : IP 20 / IK 04 Omgivelser ? Driftstemperatur : -10 °C til +50 °C ? Lagringstemperatur : -20 °C til +70 °C Hurtigtilkopling med stikker ? Flertrådet : 0,75 til 2,5 mm2 ? Massiv : 0,75 til 2,5 mm2

ETIM data:

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	4
Matespenningsområde	230 V - 230 V
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 Hz - 60 Hz
Gangreserve i år	5
Tekstveiledning i displayet	Nei
Ekstern programmering	Ja
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Ja
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Ja
Radiostyrt (DCF77)	Ja
GPS (Global Positioning System)	Nei
Korteste omkoblingstid kanal 1	1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	10 A

Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Bredde	71 mm
Høyde	90 mm
Dybde	69 mm

Godkjenninger:

