



EG493E

### Vuosikellokytkin, 4-kanavainen, 10A, 4 moduulia, digitaalinen, lisät., muistiv.

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612279838  
**Sähkönumero:** 2613007

Digitaalinen vuosikellokytkin 4-kanavainen DIN kuormien ajastettuun ohjaukseen. Ohjaustavat päälle/pois, impulssi ja sykli. Aliohjelma, lomaohjelma sekä satunnaisohjelmaohjaus määritettävissä. Kellokytkin ohjelmoitavissa näppäimistöltä tai EG003 ohjelmistolla tietokoneella. Ohjelman siirto tietokoneelta tai kellolta toiseen kelloon mahdollista ohjelmointiavaimen EG007 avulla. Ohjelmointiavain sisältyy toimitukseen.

Käyttöjännite 230 V-  
 Taajuus 50/60 Hz  
 Koskettimet 2 x vaihtokosketin ja 2 x sulkeutuva kosketin  
 Koskettimen arvo 10A 250V AC1  
 Tehonkulutus maks. 2 VA  
 Häviöteho täydellä kuormalla n.; 2 W  
 230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 1500 W  
 KytKentäkertojen määrä päälle/pois 300  
 Minimi väli 2 kytKentäkerran välillä 1 min  
 Käyntitarkkuus ± 0,2 s/päivä  
 Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mmmm<sup>2</sup>;  
 Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mmmm<sup>2</sup>;  
 Moduulikoko DIN 4 mod.  
 Käyttölämpötila -10 ... +50 °C

- potentiaalivapaalla kytKentäkoskettimella
- läsnäolon simulointi
- Näppäimistön lukitus PIN-koodilla
- käyttötuntilaskurilla
- pulssitoiminnolla
- satunnaisohjelmalla
- lomaohjelma päiväysaktivoinnilla
- Ohjelmointi mahdollista ilman käyttöjännitettä
- soveltuu monivaihetilaan
- Ohjelmajakso: vuosi
- LCD-näyttö taustavalolla
- automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla
- QuickConnect-jousiliittimillä
- DIN-kiskoasennukseen
- lithium-nappiparistolla tyyppi: CR2450

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	4
Syöttöjännite	195 V - 253 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa	5
Tekstiopastus näytössä	ei
Ulkoisesti ohjelmoitava	kyllä
Sisältää muistikortin	ei
60 min. ohjelma	kyllä

24 h ohjelma	ei
Viikko-ohjelma	ei
Vuosi-ohjelma	kyllä
Loma-ohjelma	kyllä
Impulssiohjelma	kyllä
Jaksotusohjelma	kyllä
Astro-ohjelma	ei
Satunnaisohjelma	kyllä
Käyttötuntilaskuri	ei
Radio-ohjattu	kyllä
Radio-ohjattu (DCF77)	kyllä
GPS	ei
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	1 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	1 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	kyllä
Käsi käyttöinen	kyllä
Kytkenän esivalinta	ei
Nimelliskytkenäväirta 250 V AC	10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Leveys	70 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	65 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

