



EGN100

**Multifunkts. 1-kanaliga programmkell, Bluetooth, 16A, 1M, 230VAC**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250617579902

Digitaalne multifunktsionaalne programmkell on mõeldud erinevate koormuste juhtimiseks režiimides *sisse, välja, impulss* või *tsükkel*. Integreeritud astronoomiline funktsioon lülitab ühendatud seadmed automaatselt sisse ja välja vastavalt päikesetõusu ja -loojangu aegadele. Bluetooth-tehnoloogial põhineva mobiilirakenduse abil saab ajastusi mugavalt seadistada ning salvestada need myHager pilveteenusesse. Seadme nuppudega on võimalik nii ajutine kui ka püsiv käsijuhtimine. Lisaks toetab seade hämaralüliti funktsiooni, mis võimaldab valgustaseme mõõtmist välise valgusanduri abil ja koormuse juhtimist vastavalt mõõdetud väärtusele. Kaugjuhtimine on võimalik välise surunupu kaudu või juhtmevabalt quicklink-seeria saatjatega. Suve- ja talveaja vahetus toimub automaatselt ning sisseehitatud energiavaru tagab töökindluse kuni 10 aastaks.

**ETIM-teave:**

Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Kanalite arv	1
Toitepinge	230 V - 240 V
Toitepinge tüüp	AC
Sageduse toitepinge	50 Hz - 60 Hz
Autonoomia tundides	87600
Autonoomia aastate jooksul	10
Täpsus päevas	0.25 s
Tekstijuhised ekraanil	Ei
Väliline programm	Jah
Mälukaardiga	Ei
60-minutiline programm	Jah
24-tunnine programm	Jah
Nädalaprogramm	Jah
Aastaprogramm	Jah
Pühadeprogramm	Jah
Impulssprogramm	Jah
Tsükliprogramm	Jah
Astro programm	Jah
Juhuslik programm	Ei
Tunnimõõtur	Ei
Põhivõrgud sünkroonsed	Jah
Kvartskontrolliga	Jah
Raadio teel juhitud	Ei
Raadioside juhitud (DCF77)	Ei
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	Ei
Kontakti tüüp	Vahetuskontakt (NO/NC)
Kontaktide arv	1
Väljundsignaal	Muu
Lühim lülitusaeg kanal 1	1 min
Mälukohtade arv	0
Automaatne suve-/talveaja vahetus	Jah
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah

Väline nupuvajutuse sisend	Jah
Lülitamise eelvalik	Jah
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	10 A
Max lülitusvõimsuse LED	400 W
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Ei
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arv	1
Laius	17.8 mm
Kõrgus	90 mm
Sügavus	62.5 mm

**Kinnitused / märgistused:**

