



## A problem has occurred

2026-06-01 07:15:20

### Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

### License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12



EGN100

### Multifunkcinis laikrodis jungiklis, 1 k., be ekrano, Bluetooth

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250617579902

Skaitmeninis daugiavandis laikrodis jungiklis su „Bluetooth“ konfigūracija, 1 kanalas.

Taikymo sritys:

- valdant apšvietimą ir šildymą;
- komercinių patalpų vitrinoms apšviesti;
- daugiabučių ir individualių namų lauko apšvietimui;
- rakinimo sistemose visuomeniniuose pastatuose;
- automobilių stovėjimo aikštelėms apšviesti.

#### ETIM duomenys:

Montavimo metodas	DIN sliede
Kanalų skaičius	1
Maitinimo įtampos diapazonas	230 V - 240 V
Tiekimo įtampos tipas	Maiņstrāvas
Maitinimo įtampos dažnis nuo / iki	50 Hz - 60 Hz
Autonomiškumas valandomis	87600
Autonomiškumas metais	10
Tikslumas per dieną	0.25 s
Tekstinės gairės ekrane	Ne
Išorinis programavimas	Taip
Įskaitant atmintinės kortelę	Ne
60 min. programa	Taip
24 h programa	Taip
Savaitinė programa	Taip
Metinė programa	Taip
Atostogų programa	Taip
Impulsinė programa	Taip
Ciklo programa	Taip
Astrologinė programa	Taip
Atsitiktinė programa	Ne
Valandų skaitiklis	Ne
Sinchronizuojamas su maitinimo tinklu	Taip
Valdomas su kvarcu	Taip
Valdomas radijo bangomis	Ne
Valdomas radijo bangomis (DCF77)	Ne
GPS (globali vietos nustatymo sistema)	Ne
Kontakto tipas	Pārslēgšanas kontakts (NO/NC)
Kontaktų skaičius	1
Išvesties signalas	Cits
1 kanalo trumpiausias perjungimo laikas	1 min
Atminties vietų skaičius	0
Automatiškai persijungiantis vasaros / žiemos laikas	Taip
Rankinė operacija	Taip
Išorinė paspaudžiamo mygtuko įvestis	Taip
Perjungimo išankstinis parinkimas	Taip
Nominali perjungimo srovė, kai 250 V AC	10 A



REALOBJECTS

PDFReactor®

## Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

## About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit [www.pdfreactor.com](http://www.pdfreactor.com)

Maksimali perjungimo galia LED	400 W
Potencialiai laisvas jungiklio kontaktas	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Modulinių tarpų skaičius plotyje	1
Plotis	17.8 mm
Aukštis	90 mm
Gylis	62.5 mm

**Patvirtinimai / ženklėjimas:**