



EGN400

Multifunkts. 4-kanaliga programmkell, Bluetooth 16A, 230VAC 2mod.

Bränd: Hager

GTIN: 3250617579926

4-kanaliline multifunktsionaalne programmkell on mõeldud erinevate elektrikoormuste automaatseks juhtimiseks režiimides sisse/välja, impulss või tsükkel. Seade sobib valgustuse, ventilatsiooni, küttesüsteemide ja muude automaatikalahenduste ajastatud juhtimiseks elu-, äri- ja tööstuspaigaldistes. Integreeritud astronoomiline funktsioon võimaldab ühendatud seadmeid automaatselt juhtida vastavalt päikesetõusu ja -loojangu aegadele, aidates optimeerida energiatarbimist ja suurendada kasutusmugavust.

Bluetooth-tehnoloogial põhineva mobiilirakenduse abil saab hõlpsasti luua ja hallata taimeriprogramme ning salvestada need myHager pilveteenusesse. Lisaks võimaldab seade nii ajutist kui ka püsivat käsijuhtimist otse esipaneeli nuppude kaudu. Programmkell toetab ka hämaralüliti funktsiooni, mis võimaldab välise valgusanduri abil mõõta valgustaset ning juhtida koormusi vastavalt seadistatud väärtustele. Kaugjuhtimine on võimalik välise surunupu või juhtmevabade quicklink-seeria saatjate abil. Seade toetab päeva-, nädala- ja aastaprogramme ning automaatset suve- ja talveaja vahetust. Sisseehitatud energiavaru tagab töökindla töö kuni 10 aastaks.

ETIM-teave:

Kanalite arv	4
Toitepinge	230 V - 230 V
Toitepinge tüüp	AC
Sageduse toitepinge	50 Hz - 60 Hz
Autonoomia tundides	87600
Autonoomia aastate jooksul	10
Täpsus päevas	0.25 s
Tekstijuhised ekraanil	Ei
Väliline programm	Jah
Mälukaardiga	Ei
60-minutiline programm	Jah
24-tunnine programm	Jah
Nädalaprogramm	Jah
Aastaprogramm	Jah
Pühadeprogramm	Ei
Impulssprogramm	Jah
Tsükliprogramm	Jah
Astro programm	Jah
Juhuslik programm	Ei
Tunnimõõtur	Ei
Põhivõrgud sünkroonsed	Jah
Kvartskontrolliga	Jah
Raadio teel juhitud	Ei
Raadioside juhitud (DCF77)	Ei
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	Ei
Kontakti tüüp	Vahetuskontakt (NO/NC)
Kontaktide arv	4
Lühim lülitusaeg kanal 1	1 min

Lühima lülitusaja kanal 2	1 min
Automaatne suve-/talveaja vahetus	Jah
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah
Väline nupuvajutuse sisend	Jah
Lülitamise eelvalik	Jah
Nominaalne lülitusvool 250 V vahelduvvoolul	16 A
Potentsiaalne vaba lülitikontakt	Ei
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4
Laius	70 mm
Kõrgus	90 mm
Sügavus	61.6 mm

Kinnitused / märgistused:

