



EH010

Mekaaninen päiväkellokytkin, ilman varakäyntiä 1 sulkeutuva kosketin 16A, 1 mod.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612280100
Sähkönumero: 2614230

Mekaaninen päiväkello, 1 moduulia, ilman varakäyntiä DIN

Käyttöjännite 230V~
Taajuus 50/60Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Kytkevirta kun $\cos \phi = 0.6$ maks. 3A
Tehonkulutus (käyttö) 0,5VA
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 1W
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 900W
Pienoisloistelamput maks. 100W
Toiminnallisten kanavien määrä 1
Koskettimien määrä 1
Kytkevähäiriöjen määrä päälle/pois 96
Kytkevähäiriösyklejä min. 50000
Kytkevähäiriöjaksoja kun $\cos \phi = 0.6$ min. 20000
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4mm²;
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4mm²;
Moduulikoko DIN 1mod.
Mitat (L x K x S) 18 x 80 x 60mm
Käyttölämpötila -10 ... +55°C

- sulkeutuva kosketin
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Asettelu päiväpyörällä
- ohjelmajakso: 24 tuntia
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen

Vanhan sähkönumero: 3572062

ETIM-tiedot:

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 50 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	0
Varakäyntiaika vuosissa	0
Tarkkuus per päivä	1 s
60 min. ohjelma	ei
24 h ohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	ei
Vuosi-ohjelma	ei
Verkkosynkronointi	ei
Kideohjattu	kyllä
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	15 min

Lyhin kytkentäaika, kanava 2	15 min
Ohjelman levyjako 1	15 min
Ohjelman levyjako 2	15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	ei
Käsi­käyttöinen	kyllä
Kytken­nän esivalinta	ei
Nimelliskytken­tävirta 250 V AC	16 A
Max. kytken­täteho LED	450 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1
Leveys	18 mm
Korkeus	80 mm
Syvyys	60 mm

Hyväksyn­nät / merkinnät:

