



EH071

Mekaaninen viikkokellokytkin, varakäynnillä 1 sulkeutuva kosketin 16A, 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612280711
Sähkönumero: 2613020

Mekaaninen viikkokellokytkin, 1 moduulia, DIN

- Käyttöjännite 230 V-
- Taajuus 50/60 Hz
- Koskettimen arvo 16A 250V AC1
- Kytkevirta kun $\cos \phi = 0.6$ maks. 3 A
- Tehonkulutus (käyttö) 0,5 VA
- Häviöteho täydellä kuormalla n.; 1 W
- 230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 900 W
- Pienoisloistelamput maks. 100 W
- Toiminnallisten kanavien määrä 1
- Koskettimien määrä 1
- Kytkevähäiriöjen määrä päälle/pois 96
- Kytkevähäiriösyklejä min. 50000
- Kytkevähäiriöjaksoja kun $\cos \phi = 0.6$ min. 20000
- Varakäynti n.; 120 h
- Latausaika maksimi varakäynnille n.; 200 h
- Käyntitarkkuus ± 1 s/päivä
- Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4 mmm²;
- Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4 mmm²;
- Moduulikoko DIN 1 mod.
- Mitat (L x K x S) 18 x 90 x 60 mm
- Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
- sulkeutuva kosketin
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Ohjelmajaksot: 1 x 7 päivää
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen
- sisäänrakennetulla ladattavalla akulla varakäynnille

ETIM-tiedot:

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	207 V - 253 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	200
Viikko-ohjelma	kyllä
Kideohjattu	kyllä
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	105 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	ei
Käsiikäyttöinen	kyllä
Nimelliskytkevähäiriö 250 V AC	16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	1

Hyväksynät / merkinnät:

