



EH110

**Mekaaninen päiväkellokytkin, ilman varakäyntiä 1 vaihtokosketin, 3 moduulia**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612281107  
**Sähkönumero:** 3572071

Mekaaninen päiväkello DIN 3M

Käyttöjännite 230 VAC  
Taajuus 50 Hz  
Koskettimen arvo 16A 250V AC1  
Kytkevirta kun  $\cos \phi = 0.6$  maks. 4A  
Tehonkulutus (käyttö) 0,5VA  
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 1W  
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 900W  
Pienoisloistelamput maks. 200W  
Toiminnallisten kanavien määrä 1  
Koskettimien määrä 1  
Kytkevähäiriöjen määrä päälle/pois 96  
Kytkevähäiriösyklejä min. 50000  
Kytkevähäiriöjaksoja kun  $\cos \phi = 0.6$  min. 20000  
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4mm<sup>2</sup>;  
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4mm<sup>2</sup>;  
Moduulikoko DIN 3mod.  
Mitat (L x K x S) 65 x 90 x 54mm  
Käyttölämpötila -10 ... +55°C

- vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sulkeutuvana
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Asettelu päiväpyörällä
- ohjelmajakso: 24 tuntia
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen

**ETIM-tiedot:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Asennustapa                  | DIN-kisko      |
| Kanavien lukumäärä           | 1              |
| Syöttöjännite                | 230 V - 230 V  |
| Syöttöjännitteen tyyppi      | AC             |
| Käyttöjännitteen taajuus     | 50 Hz - 50 Hz  |
| Varakäyntiaika tunneissa     | 0              |
| Varakäyntiaika vuosissa      | 0              |
| Tarkkuus per päivä           | 1 s            |
| 60 min. ohjelma              | ei             |
| 24 h ohjelma                 | kyllä          |
| Viikko-ohjelma               | ei             |
| Vuosi-ohjelma                | ei             |
| Verkkosynkronointi           | ei             |
| Kideohjattu                  | kyllä          |
| Kosketintyyppi               | vaihtokosketin |
| Lyhin kytkentäaika, kanava 1 | 15 min         |
| Lyhin kytkentäaika, kanava 2 | 15 min         |
| Ohjelman levyjako 1          | 15 min         |

|   |        |
|---|--------|
| Ohjelman levyjako 2                         | 15 min |
| Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | ei     |
| Käsi­käyttöinen                             | kyllä  |
| Kytken­nän esivalinta                       | ei     |
| Nimelliskytken­tä­virta 250 V AC            | 16 A   |
| Max. kytken­tä­teho LED                     | 450 W  |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin               | kyllä  |
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP20   |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)             | 3      |
| Leveys                                      | 65 mm  |
| Korkeus                                     | 90 mm  |
| Syvyys                                      | 54 mm  |

**Hyväksyn­nät / merkinnät:**

