



EH171A

Mekaaninen viikkokellokytkin, 6-24V ilman varakäynnillä 1 vaihtokosketin, 3 mod

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612289721
Sähkönumero: 2613018

Mekaaninen viikkokellokytkin 3 moduulia varakäynnillä SELV-ohjausjännitteelle DIN

Käyttöjännite 6...24 V AC/DC
Käyttöjännite 230 V-
Taajuus 50/60 Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Kytkevirta kun $\cos \phi = 0.6$ maks. 4 A
Tehonkulutus (käyttö) 0,5 VA
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 1 W
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 900 W
Loistelamput: Pienisloistelamput maks. 200 W
Toiminnallisten kanavien määrä 1
Koskettimien määrä 1
Kytkevähäiriöjen määrä päälle/pois 84
Kytkevähäiriösyklejä min. 50000
Kytkevähäiriöjaksoja kun $\cos \phi = 0.6$ min. 20000
Varakäynti n.; 120 h
Latausaika maksimi varakäynnille n.; 200 h
Käyntitarkkuus ± 1 s/päivä
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4 mmm²;
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4 mmm²;
Moduulikoko DIN 3 mod.
Mitat (L x K x S) 54 x 90 x 60 mm
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C

- vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sulkeutuvana
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Asettelu viikkopyörällä
- Ohjelmajaksot: 1 x 7 päivää
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen
- sisäänrakennetulla ladattavalla akulla varakäynnille

ETIM-tiedot:

Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	6 V - 24 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	200
Tarkkuus per päivä	1 s
Viikko-ohjelma	kyllä
Kideohjattu	kyllä
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	240 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	ei
Käsikäyttöinen	kyllä
Nimelliskytkevirta 250 V AC	10 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3

Hyväksynät / merkinnät:

