



EH209

Mekaaninen päiväkellokytkin, ilman varakäyntiä 1 vaihtokosketin, basic, 2 mod.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612282098
Sähkönumero: 2613001

Mekaaninen vuorokausiohjelmoitava kellokytkin, 2 moduulia, DIN

Käyttöjännite 230 VAC
Taajuus 50/60 Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Kytkeväävirta kun $\cos \phi = 0.6$ maks. 3 A
Tehonkulutus (käyttö) 0,5 VA
Häviöteho täydellä kuormalla ≈ 1 W
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 1000 W
Toiminnallisten kanavien määrä 1
Koskettimien määrä 1
Kytkevääkertojen määrä päälle/pois 96
Kytkevääsyklejä min. 50000
Kytkevääjaksoja kun $\cos \phi = 0.6$ min. 20000
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4 mm²
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4 mm²
Moduulikoko DIN 2 mod.
Mitat (L x K x S) 36 x 90 x 54 mm
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C

- vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sulkeutuvana
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Asettelu päiväpyörällä
- ohjelmajakso: 24 tuntia
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen

ETIM-tiedot:

| | |
|---|----------------|
| Kanavien lukumäärä | 1 |
| Syöttöjännite | 230 V - 230 V |
| Syöttöjännitteen tyyppi | AC |
| Käyttöjännitteen taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Varakäyntiaika tunneissa | 0 |
| Varakäyntiaika vuosissa | 0 |
| Tarkkuus per päivä | 1 s |
| 60 min. ohjelma | ei |
| 24 h ohjelma | kyllä |
| Viikko-ohjelma | ei |
| Vuosi-ohjelma | ei |
| Verkkosynkronointi | ei |
| Kideohjattu | kyllä |
| Kosketintyyppi | vaihtokosketin |
| Lyhin kytkentäaika, kanava 1 | 30 min |
| Lyhin kytkentäaika, kanava 2 | 30 min |
| Ohjelman levyjako 1 | 30 min |
| Ohjelman levyjako 2 | 30 min |
| Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | ei |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Käsi­käyt­to­i­nen | kyllä |
| Kyt­ken­nä­en esiva­linta | ei |
| Nimelli­sky­ten­tä­virta 250 V AC | 16 A |
| Potentiali­vapaa pääkatkai­sin | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Leveys | 36 mm |
| Korkeus | 90 mm |
| Syvyys | 54 mm |

Hyväksyn­nät / merkinnät:

