



EH211

**Mekaaninen päiväkellokytkin, varakäynnillä 1 vaihtokosketin, 2 moduulia**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612282111  
**Sähkönumero:** 2613003

Mekaaninen vuorokausiohjelmoitava kellokytkin, 2 moduulia, DIN

Käyttöjännite 230 VAC  
Taajuus 50/60 Hz  
Koskettimen arvo 16A 250V AC1  
Kytkeväävirta kun  $\cos \phi = 0.6$  maks. 3 A  
Tehonkulutus (käyttö) 0,5 VA  
Häviöteho täydellä kuormalla  $\approx 1$  W  
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 1000 W  
Toiminnallisten kanavien määrä 1  
Koskettimien määrä 1  
Kytkevääkertojen määrä päälle/pois 96  
Kytkeväsyyklejä min. 50000  
Kytkevääjaksoja kun  $\cos \phi = 0.6$  min. 20000  
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 4 mm<sup>2</sup>  
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 4 mm<sup>2</sup>  
Moduulikoko DIN 2 mod.  
Mitat (L x K x S) 36 x 90 x 54 mm  
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C

- vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sulkeutuvana
- potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
- Asettelu päiväpyörällä
- ohjelmajakso: 24 tuntia
- liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
- merkinnöillä
- DIN-kiskoasennukseen

**ETIM-tiedot:**

Asennustapa	DIN-kisko
Kanavien lukumäärä	1
Syöttöjännite	230 V - 230 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Käyttöjännitteen taajuus	50 Hz - 60 Hz
Varakäyntiaika tunneissa	200
Varakäyntiaika vuosissa	0.022
Tarkkuus per päivä	1 s
60 min. ohjelma	ei
24 h ohjelma	kyllä
Viikko-ohjelma	ei
Vuosi-ohjelma	ei
Verkkosynkronointi	ei
Kideohjattu	kyllä
Kosketintyyppi	vaihtokosketin
Lyhin kytkentäaika, kanava 1	30 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2	30 min
Ohjelman levyjako 1	30 min
Ohjelman levyjako 2	30 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan	ei
Käsi­käyttöinen	kyllä
Kytken­nän esivalinta	ei
Nimelliskytken­tä­virta 250 V AC	16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	36 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	58 mm

**Hyväksyn­nät / merkinnät:**

