



EH710A

**Mekaaninen päiväkellokytkin 72x72 ilman varakäyntiä 1 vaihtokosketin 16A 6-24V**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612289691  
**Sähkönumero:** 2613019

Mekaaninen päiväkellokytkin pinta-asennukseen

- Käyttöjännite 6...24 V AC/DC  
Taajuus 50/60 Hz  
Koskettimen arvo 16A 250V AC1  
Kytkeväävirta kun  $\cos \phi = 0.6$  maks. 3 A  
Tehonkulutus (käyttö) 0,5 VA  
Häviöteho täydellä kuormalla n.; 1 W  
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 1000 W  
Toiminnallisten kanavien määrä 1  
Koskettimien määrä 1  
Kytkevääkertojen määrä päälle/pois 72  
Kytkevääsyklejä min. 50000  
Kytkevääjaksoja kun  $\cos \phi = 0.6$  min. 20000  
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1 ... 6 mmm<sup>2</sup>;  
Johtimen poikkipinta (lanka) 1 ... 6 mmm<sup>2</sup>;  
Mitat (L x K x S) 72 x 72 x 48,5 mm  
Käyttölämpötila -10 ... +50 °C
- kiertokytkimellä hetkelliseen päälle/pois-kytkentään
  - vaihtokosketin, käytettävissä avautuvana tai sulkeutuvana
  - potentiaalivapaalla kytkentäkoskettimella
  - Asettelu päiväpyörällä
  - ohjelmajakso: 24 tuntia
  - merkinnöillä
  - pinta-asennukseen

**ETIM-tiedot:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Asennustapa                                 | paneeliasennus 72x72 mm |
| Kanavien lukumäärä                          | 1                       |
| Syöttöjännite                               | 6 V - 24 V              |
| Syöttöjännitteen tyyppi                     | AC/DC                   |
| Käyttöjännitteen taajuus                    | 50 Hz - 60 Hz           |
| Tarkkuus per päivä                          | 1 s                     |
| 24 h ohjelma                                | kyllä                   |
| Kideohjattu                                 | kyllä                   |
| Lyhin kytkentäaika, kanava 1                | 20 min                  |
| Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | ei                      |
| Käsi käyttöinen                             | kyllä                   |
| Nimelliskytkentävirta 250 V AC              | 16 A                    |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin               | kyllä                   |
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP20                    |

**Hyväksynät / merkinnät:**

