



EKSRI20TM25

Lattiarasiakasetti 20kN ruostumaton teräs kork.sääd. R12 putkella syvennys 25 mm

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740029407
Sähkönumero: 1476686

Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia kaapeliputkikeskiöllä 20kN kuormitukselle asti. Kansi on varustettu 25 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, kaapeliputkellisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikäntyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Kaapeliputki antaa suojaa lattiapinnalla olevaa vettä vastaan 10 mm tasoon asti käyttöasennossa. Tämä ympärikäännettävä putki pysyy tallessa lattiarasiakannen yhteydessä, kun se ei ole käytössä. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kahdellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|-------------------|
| Nimellismitta | 305 mm |
| Kasetin korkeus | 120 mm |
| Minimi asennussyvyys | 120 mm |
| Vaaituskorkeus | 120 mm - 216 mm |
| Lattiapäällysteen syvyys | 25 mm |
| Lattian kunnossapito | märkä |
| Malli / Tyyppi | pyöreä |
| Materiaali | ruostumaton teräs |
| Riviliittimien lukumäärä | 1 |
| Kaapelijohtoulostulon tyyppi | putki |
| Lattiarasian väri | harmaa |
| Asennusvarusteiden asennuspaketti | kyllä |
| Upotuspituus | 306 mm |
| Upotusleveys | 306 mm |
| Upotushalkaisija | 306 mm |
| Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 12 |
| Laitekoteloiden määrä | 3 |

Hyväksynät / merkinnät:

