



EPN510

Impulssrelee 16A, 1NO, 230V (230VAC/110DC)

Bränd: Hager

GTIN: 3250612369614

Impulssrelee 16A, 1 avatud kontakt, 230V (230VAC/110DC), 1 moodul. Moodul on puutekaitsega vastavalt BGVA2 nõuetele. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga, käsitsi juhtimise võimalusega otse seadmehel ning märgistuskohaga. Releele saab lisada järelepaigaldatavaid lisamooduleid abikontaktide või kella- ja rühmajuhtimise funktsioonide lisamiseks relesüsteemi.

ETIM-teave:

| | |
|---|--------------------|
| Funktsioon | Mehaaniline lüliti |
| Paigaldusmeetod | DIN raudtee |
| Laius modulaarsete vahemaade arv | 17.5 |
| Sisesehitussügavus | 63 mm |
| Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina | 1 |
| Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Kontaktide arv vahetuskontaktina | 0 |
| Juhtimispinge 1 | 230 V - 230 V |
| Juhtimispinge tüüp 1 | AC |
| Sagedusjuhtimispinge 1 | 50 Hz - 60 Hz |
| Juhtimispinge 2 | 110 V - 110 V |
| Juhtimispinge tüüp 2 | DC |
| Sageduse juhtimispinge 2 | 50 Hz - 60 Hz |
| Nimilülituse vool | 16 A |
| Toitepinge | 250 V - 250 V |
| Toitepinge tüüp | AC |
| Maksimaalne hõõglampide koormus | 1800 W |
| Maksimaalne koormus luminofoorlambiga | 800 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring) | 1600 VA |
| Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud) | 900 VA |
| Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6) | 16 A |
| Sobib käsitsi juhtimiseks | Jah |

Kinnitused / märgistused:

