



EPN511

**Impulssrelee 16A, 1NO, 12VAC, 1 moodul**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250612369607

Impulssrelee 16A, 1 avatud kontakt, 12VAC, 1 moodul. Moodul on puutekaitsega vastavalt BGVA2 nõuetele. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga, käsitsi juhtimise võimalusega otse seadmehel ning märgistuskohaga. Releele saab lisada järelepaigaldatavaid lisamooduleid abikontaktide või kella- ja rühmajuhtimise funktsioonide lisamiseks.

**ETIM-teave:**

Funktsioon	Mehaaniline lüliti
Laius modulaarsete vahemaade arv	17.5
Sisseehitussügavus	63 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Juhtimispinge 1	12 V - 12 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 60 Hz
Juhtimispinge 2	0 V - 0 V
Juhtimispinge tüüp 2	DC
Sageduse juhtimispinge 2	50 Hz - 60 Hz
Nimilülituse vool	16 A
Toitepinge	250 V - 250 V
Toitepinge tüüp	AC
Maksimaalne hõõglampide koormus	1800 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	800 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	1600 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	900 VA
Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6)	16 A
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah

**Kinnitused / märgistused:**

