



EPN515

Impulssrelee 16A, 1NC+1NO, 230V, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612369577

Impulssrelee 16A, 1 suletud ja 1 avatud kontakt, 230V, 1 moodul. Moodul on puutekaitsega vastavalt BGVA2 nõuetele. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga, käsitsi juhtimise võimalusega otse seadmel ning märgistuskohaga. Releele saab lisada järelepaigaldatavaid lisamoduleid, et täiendada süsteemi abikontaktide või kella- ja rühmajuhtimise funktsioonidega.

ETIM-teave:

Funktsioon	Mehaaniline lüliti
Laius modulaarsete vahemaade arv	17.5
Sisseehitussügavus	63 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	1
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	1
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Juhtimispinge 1	230 V - 230 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 60 Hz
Juhtimispinge 2	110 V - 110 V
Juhtimispinge tüüp 2	DC
Sageduse juhtimispinge 2	50 Hz - 60 Hz
Nimilülituse vool	16 A
Toitepinge	250 V - 250 V
Toitepinge tüüp	AC
Maksimaalne hõõglampide koormus	1800 W
Maksimaalne koormus luminofoorlampiga	800 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	1600 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	900 VA
Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6)	16 A
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah

Kinnitused / märgistused:

