



EPN521

Sysäysrele 2s 16A kela 12VAC, 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612369522
Sähkönumero: 2707331

Sähkömekaaninen sysäysrele 2 sulkeutuvaa kosketinta 16 A, ohjaukela 12 VAC. Koko 1 moduuli.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A
 Nimellisjännite U_e : 250 V
 Eristysjännite: 250 V
 Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
 Liitântätapa: Ruuviliittimet
 Liitântäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm²;
 Liitântäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mmmm²;
 Koskettimien määrä: 2
 Koskettimet: 2s

Vanha sähkönumero: 3583127

ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	17.5
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjausjännite 1	12 V - 12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	0 V - 0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 250 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

