



EPN525

Impulssrelee 2NO+2NC, 16A, 230V (230VAC/110VDC), 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612369485

Impulssrelee 16A, 2 avatud ja 2 suletud kontakti, 230V (230VAC/110VDC), 2 moodulit. Moodul on puutekaitsega vastavalt BGVA2 nõuetele. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga, käsitsi juhtimise võimalusega otse seadmel ning märgistuskohaga. Releele saab lisada järelepaigaldatavaid lisamooduleid, et täiendada süsteemi abikontaktide või kella- ja rühmajuhtimise funktsioonidega.

ETIM-teave:

Funktsioon	Mehaaniline lüliti
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Laius modulaarsete vahemaade arv	35
Sisseehitussügavus	63 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	2
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Juhtimispinge 1	230 V - 230 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 60 Hz
Juhtimispinge 2	110 V - 110 V
Juhtimispinge tüüp 2	DC
Sageduse juhtimispinge 2	50 Hz - 60 Hz
Nimilülituse vool	16 A
Toitepinge	250 V - 250 V
Toitepinge tüüp	AC
Maksimaalne hõõglampide koormus	1800 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	800 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	1600 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	900 VA
Maksimaalne lülitusvool (cos phi = 0,6)	16 A
Sobib käsitsi juhtimiseks	Jah

Kinnitused / märgistused:

