



EPN526

Sysäysrele 2s 16A kela 48VAC/24VDC, 1 moduuli

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612369478

Sähkönumero: 2707334

Sähkömekaaninen sysäysrele 2 sulkeutuvaa kosketinta 16 A, ohjaukset 48 VAC ja 24 VDC. Koko 1 moduuli.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite U_e : 250 V

Eristysjännite: 250 V

Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitântätapa: Ruuviliittimet

Liitântäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²

Liitântäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mm²

Koskettimien määrä: 2

Koskettimet: 2s

Vanha sähkönumero: 3583130

ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	17.5
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjauksjännite 1	48 V - 48 V
Ohjauksjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjauksjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjauksjännite 2	24 V - 24 V
Ohjauksjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjauksjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 250 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta ($\cos \phi = 0.6$)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

