



EPN528

Sysäysrele 2s+2a 16A kela 24VAC/12VDC, 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612369461

Sähkönumero: 2707335

Sähkömekaaninen sysäysrele 2 sulkeutuvaa ja 2 avautuvaa kosketinta 16 A, ohjaukset 24 VAC ja 12 VDC. Koko 2 moduulia.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite U_e : 250 / 400 V

Eristysjännite: 400 V

Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitântätapa: Ruuviliittimet

Liitântäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²

Liitântäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mm²

Koskettimien määrä: 4

Koskettimet: 2s+2a

Vanha sähkönumero: 3583132

ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	35
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	2
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjausjännite 1	24 V - 24 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjausjännite 2	12 V - 12 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjausjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 400 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

