



EPN540

Sysäysrele 4s 16A kela 230VAC/110VDC, 2 moduulia

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612369454
Sähkönumero: 2707336

Sähkömekaaninen sysäysrele 4 sulkeutuvaa kosketinta 16 A, ohjaukset 230 VAC ja 110 VDC. Koko 2 moduulia.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite U_e : 250 / 400 V
Eristysjännite: 400 V
Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitântätapa: Ruuviliittimet
Liitântäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitântäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mm²
Koskettimien määrä: 4
Koskettimet: 4s

Vanha sähkönumero: 3583135

ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	35
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjauksjännite 1	230 V - 230 V
Ohjauksjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjauksjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjauksjännite 2	110 V - 110 V
Ohjauksjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjauksjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 400 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

