



EPN541

### Sysäysrele 4s 16A kela 24VAC/12VDC, 2 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612369447

**Sähkönumero:** 2707337

Sähkömekaaninen sysäysrele 4 sulkeutuvaa kosketinta 16 A, ohjaukset 24 VAC ja 12 VDC. Koko 2 moduulia.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite  $U_e$ : 250 / 400 V

Eristysjännite: 400 V

Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitântätapa: Ruuviliittimet

Liitântäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm<sup>2</sup>;

Liitântäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mmmm<sup>2</sup>;

Koskettimien määrä: 4

Koskettimet: 4s

Vanha sähkönumero: 3583137

#### ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen kytkin
Asennustapa	DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	35
Upotussyvyys	63 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjauksjännite 1	24 V - 24 V
Ohjauksjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjauksjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Ohjauksjännite 2	12 V - 12 V
Ohjauksjännite 2:n tyyppi	DC
Ohjauksjännite 2:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 400 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1800 W
Loistelamppukuorma maks.	800 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)	16 A
Käsikäyttöinen	kyllä

Hyväksynät / merkinnät:

