



ERC218

### Välirole 16A 1s+1a kela 230VAC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612400492  
**Sähkönumero:** 2707061

Välirole 1 sulkeutuvalla ja 1 avautuvalla 16A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Rele varustettu tilailmaisuiikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 16 A  
 Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V  
 Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V  
 Eristysjännite: 250 V  
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C  
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C  
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm<sup>2</sup>;  
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm<sup>2</sup>;  
 Koskettimien määrä: 2  
 Koskettimien tyyppi: 1s+1a

#### ETIM-tiedot:

Toiminto	mekaaninen
Asennustapa	DIN-kisko
Upotussyvyys	60 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	1
Avautuvien koskettimien lukumäärä	1
Vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Ohjausjännite 1	230 V - 230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi	AC
Ohjausjännite 1:n taajuus	50 Hz - 60 Hz
Nimellisvirta	16 A
Syöttöjännite	250 V - 250 V
Syöttöjännitteen tyyppi	AC
Maksimi hehkulamppukuorma	1100 W
Loistelamppukuorma maks.	570 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1200 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	490 VA

#### Hyväksynät / merkinnät:

