



ERC225

Kontaktori 2s 25A kela 230VAC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612400676

Sähkönumero: 2707070

Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A

Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V

Ohjausjännite vaihtovirta: 230 V

Eristysjännite: 250 V

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm²;

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm²;

Koskettimien määrä: 2

Koskettimien tyyppi: 2s

ETIM-tiedot:

| | |
|---|---------------|
| Mitoituskäyttöjännite | 230 V - 230 V |
| Mitoitettu toimintavirta | 25 A |
| Mitoitettu magnetointijännite | 230 V - 230 V |
| Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
| Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Maksimi hehkulamppukuorma | 1900 W |
| Loistelamppukuorma maks. | 950 VA |
| Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 1990 VA |
| Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 810 VA |
| Liukusäädin manuaalikäyttöön | kyllä |
| Upotussyvyys | 60 mm |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |

Hyväksynät / merkinnät:

