



ERC225S

**Moodulrelee 25A, 2NO, 230VAC, müravaba, 1 moodul**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250612400027

Müravaba moodulrelee 25A, 24VDC, 50Hz, 2 normaalolekus avatud kontakti. Mõeldud valgustuskoormuste ja muude üldkoormuste juhtimiseks. Relee võtab kilbis 1 moodulikoha, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Mitme relee kõrvuti paigaldamisel tuleb piisava õhuringluse tagamiseks paigaldada iga teise relee vahele vahemoodul LZ060. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga ja võimalik on paigaldada juurde abikontakt ESC080.

**Ohutusnõuanne:** vaiksed kontaktorid ei ole mõeldud intensiivseks ja pidevaks kasutamiseks (24/7 režiimis), sellistel juhtudel soovitatakse kasutada tööstuslikke kontakteid.

**ETIM-teave:**

Nimitööpinge	230 V - 230 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo voluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Jah
Sisesehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Ei
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

**Kinnitused / märgistused:**

