



ERC226

Moodulrelee 25A, 2NC, 230VAC, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400720

Moodulrelee 25A, 2 suletud kontakti, 230VAC, 1 moodul. Valgustuse ja muude üldkoormuste püsivoolu juhtimiseks. Relee on varustatud olekuaknaga kontaktide seisundi näitamiseks ning integreeritud märgistuskohaga. Vajadusel saab relee täiendada järelepaigaldatava abikontaktiga ESC080.

Vastupidavus:

- Mehaaniliste töotsüklite arv - 100 000
- Elektriline vastupidavus tsüklite arvuna - 30 000

ETIM-teave:

Nimitööpinge	230 V - 230 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	2
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Jah
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

