



ERC240S

### Kontaktori hurinaton 2s 40A kela 230VAC, 3 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612400270  
**Sähkönumero:** 2707050

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 40A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 40 A  
 Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V  
 Ohjaujännite vaihtovirta: 230 V  
 Eristysjännite: 440 V  
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C  
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C  
 Koskettimien määrä: 2  
 Koskettimien tyyppi: 2s

#### ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	40 A
Mitoitettu magnetointijännite	230 V - 230 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	4000 W
Loistelamppukuorma maks.	1900 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	3000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1300 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

#### Hyväksynät / merkinnät:

