



ERC418

Moodulrelee 16A, 2NO/2NC, 230VAC, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400829

Moodulrelee nimivooliga 16A on mõeldud valgustuse ja muude üldkoormuste juhtimiseks elektripaigaldistes ja automaatikasüsteemides. Kompaktne DIN-liistule paigaldatav lahendus sobib hästi elu-, äri- ja tööstusobjektide juhtimisrakendustesse. Relee on varustatud 2 normaalasendis avatud (NO) ja 2 normaalasendis suletud (NC) kontaktiga. Seadme esiküljel asuv olekuaken võimaldab kiiresti kontrollida kontaktide seisundit ning integreeritud märgistuskoht lihtsustab paigalduse tähistamist.

Vajadusel saab releed täiendada järelpaigaldatava abikontaktiga ESC080, mis suurendab juhtimisvõimaluste paindlikkust. Seade on varustatud käsilülitiga manuaalseks juhtimiseks ning sobib paigaldamiseks DIN-liistule. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 2 moodulikohta. Moodulrelee töötab juhtpingel 230 VAC / 50 Hz ning võimaldab ühendada kuni 6 mm² painduvaid ja 10 mm² jäiksid juhte. Seade töötab temperatuurivahemikus -10 kuni +50 °C.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	60 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	2
Maksimaalne hõõglampide koormus	1100 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	570 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1200 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	490 VA

Kinnitused / märgistused:

