



ERC425S

Moodulrelee 25A, 4NO, 230VAC, müravaba, 2 moodulit

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400126

Moodulrelee 25A, 4 avaud kontakti, 230VAC, müravaba, 2 moodulit. Valgustuse ja muude üldkoormuste püsivoolu juhtimiseks. Relee on varustatud olekuaknaga kontaktide seisundi näitamiseks ning integreeritud märgistuskohaga. Vajadusel saab relee täiendada järelepaigaldatava abikontaktiga ESC080. Mitme moodulrelee kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise mooduli vahele paigaldada vahemoodul LZ060, et tagada toodete vaheline piisav õhuringlus.

Ohutusnõuanne: vaiksed kontaktorid ei ole mõeldud intensiivseks ja pidevaks kasutamiseks (24/7 režiimis), sellistel juhtudel soovitatakse kasutada tööstuslikke kontaktoreid.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	230 V - 230 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	AC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	4
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Jah
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

