



ERC425S

Modulinis kontaktorius, tyl., su rank. valdymu, 25A, 4NA, 230V~50/60Hz 2 mod.

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250612400126

Savybės:

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

Pritaikymas:

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos);
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

Saugumo pastaba: tylaus veikimo kontaktoriai nėra skirti intensyviam, nuolatiniam naudojimui (24/7 režimu), todėl tokiais atvejais rekomenduojama naudoti pramoninius kontaktorius.

ETIM duomenys:

Nominali operacinė įtampa	400 V - 400 V
Nominali operacinė srovė	25 A
Nominali sužadinimo įtampa	230 V - 230 V
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įtampos tipas (darbinė įtampa)	Maiņstrāvas
Įprastai atvirų kontaktų skaičius	4
Įprastai uždarytų kontaktų skaičius	0
Maks. kaitrinės lempos apkrova	1900 W
Maks. fluorescencinės lempos apkrova	950 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)	1990 VA
Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama)	810 VA
Rankinio jungiklio slinktis	Taip
Suprojektuotas gylis	60 mm
Galima papildoma įranga	Taip
Su funkcija diena/naktis	Ne
Be dūzgimo	Taip
Saugos laipsnis (IP)	IP2X

Patvirtinimai / ženklėjimas:

