



ERD216

Moodulreele 16A, 2NO, 24VAC, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612400461

Moodulreele 16A, 2 avatud kontakti, 24VAC, 1 moodul. Painduva juhi ristlõige 1 - 6 mm², jäiga juhi ristlõige 1 - 10 mm². Töötemperatuur -10 kuni +50 °C.

Vastupidavus:

- Mehaaniliste töotsüklite arv - 100 000
- Elektriline vastupidavus tsüklite arvuna - 30 000

ETIM-teave:

Funktsioon	Mehaaniline
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Sisseehitussügavus	60 mm
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Juhtimispinge 1	24 V - 24 V
Juhtimispinge tüüp 1	AC
Sagedusjuhtimispinge 1	50 Hz - 50 Hz
Tunnusvool	16 A
Toitepinge	250 V - 250 V
Toitepinge tüüp	AC
Maksimaalne hõõglampide koormus	1100 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	570 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1200 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	490 VA

Kinnitused / märgistused:

