



ERD225S

### Kontaktori hurinaton 2s 25A kela 24VAC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612230761

**Sähkönumero:** 2707095

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A

Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V

Ohjaujännite vaihtovirta: 24 V

Eristysjännite: 250 V

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm<sup>2</sup>;

Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm<sup>2</sup>;

Koskettimien määrä: 2

Koskettimien tyyppi: 2s

**Tärkeä huomio:**

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

**ETIM-tiedot:**

Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Mitoitettu magnetointijännite	24 V - 24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

**Hyväksynät / merkinnät:**

