



ERD225SDC

Moodulrelee 25A, 2NO, 24VDC, müravaba, 1 moodul

Bränd: Hager

GTIN: 3250612230778

Moodulrelee 25A, 2 avatud kontakti, 24VDC, müravaba, 1 moodul. Valgustuse ja muude üldkoormuste püsivoolu juhtimiseks. Relee on varustatud olekuaknaga kontaktide seisundi näitamiseks ning integreeritud märgistuskohaga. Vajadusel saab relee täiendada järelepaigaldatava abikontaktiga ESC080. Mitme moodulrelee kõrvutipaigaldamisel tuleb iga teise mooduli vahele paigaldada vahemoodul LZ060, et tagada toodete vaheline piisav õhuringlus.

ETIM-teave:

Nimitööpinge	230 V - 230 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	24 V - 24 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	DC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	2
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Jah
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Päeva/öö funktsiooniga	Ei
Sumitaja	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

Kinnitused / märgistused:

