



ERD225SDC

**Kontaktori hurinaton 2s 25A kela 24VDC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612230778  
**Sähkönumero:** 2707096

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 24 VDC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A  
Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V  
Ohjausjännite tasavirta: 24 V  
Eristysjännite: 250 V  
Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C  
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C  
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm<sup>2</sup>;  
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm<sup>2</sup>;  
Koskettimien määrä: 2  
Koskettimien tyyppi: 2s

**Tärkeä huomio:**

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

**ETIM-tiedot:**

Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Mitoitettu magnetointijännite	24 V - 24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon	ei
Hurinaton	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

Hyväksynät / merkinnät:

