



ERD425S

Kontaktori hurinaton 4s 25A kela 24VAC, 2 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612400140
Sähkönumero: 2707048

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 4 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A
 Nimelliskäyttöjännite Ue: 400 V
 Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V
 Eristysjännite: 440 V
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm²;
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mmmm²;
 Koskettimien määrä: 4
 Koskettimien tyyppi: 4s

Tärkeä huomio:

Hurinattomat kontaktorit eivät sovellu käytettäväksi jatkuvasti päällä pidettäviin sovelluksiin (vetäneenä 24/7). Näissä sovelluksissa tulee käyttää teollisuuskontaktoreita.

ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	25 A
Mitoitettu magnetointijännite	24 V - 24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	4
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	1900 W
Loistelamppukuorma maks.	950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	810 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

Hyväksynät / merkinnät:

