



ERD425S

**Modulinis kontaktorius, tyl., su rank. valdymu, 25A, 4NA, 24V~50Hz&24V DC 2 mod.**

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250612400140

**Savybės:**

- Naudojami AC7a kategorijai –240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P).
- PZ2 tipo varžtinės jungtys su apvalia kryžmine galvute.
- Galima sumontuoti pagalbinius kontaktus ir plombuojamą kontaktų uždengimą.
- Atitinka EN 61095 standarto nuostatas.

**Pritaikymas:**

- Kaitrinės lempos (halogeninės ir volframo).
- Liuminescencinės lempos (nekompensuotos, lygiagrečiai kompensuotos, dvigubo jungimo, su elektroniniais prietaisais).
- Išlydžio lempoms (gyvsidabrio ar natrio garų aukšto slėgio; metalų halogenai; su ir be kompensacijos);
- Varžų apkrovoms (AC7a).
- Indukcinėms apkrovoms (AC7b).

**ETIM duomenys:**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominali operacinė įtampa                                         | 400 V - 400 V |
| Nominali operacinė srovė                                          | 25 A          |
| Nominali sužadinimo įtampa                                        | 24 V - 24 V   |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa)                                    | Maiņstrāvas   |
| Įtampos tipas (darbinė įtampa)                                    | Maiņstrāvas   |
| Įprastai atvirų kontaktų skaičius                                 | 4             |
| Įprastai uždarytų kontaktų skaičius                               | 0             |
| Maks. kaitrinės lempos apkrova                                    | 1900 W        |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova                              | 950 VA        |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (dviguba grandinė)           | 1990 VA       |
| Maks. fluorescencinės lempos apkrova (lygiagrečiai kompensuojama) | 810 VA        |
| Rankinio jungiklio slinktis                                       | Taip          |
| Suprojektuotas gylis                                              | 60 mm         |
| Galima papildoma įranga                                           | Taip          |
| Saugos laipsnis (IP)                                              | IP2X          |

**Patvirtinimai / ženklینimas:**

