



ERL225

### Kontaktori 2s 25A kela 12VAC, 1 moduuli, 1-A-0 kytkimellä

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250612400614  
**Sähkönumero:** 2707072

Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukset 12 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla liskosketinmoduulilla ESC080.

**HUOMIO:** Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZO60 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 25 A  
 Nimelliskäyttöjännite Ue: 230 V  
 Ohjaujännite vaihtovirta: 12 V  
 Eristysjännite: 250 V  
 Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C  
 Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C  
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm<sup>2</sup>  
 Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 10mm<sup>2</sup>  
 Koskettimien määrä: 2  
 Koskettimien tyyppi: 2s

#### ETIM-tiedot:

|   |               |
|---|---------------|
| Mitoituskäyttöjännite                               | 230 V - 230 V |
| Mitoitettu toimintavirta                            | 25 A          |
| Mitoitettu magnetointijännite                       | 12 V - 12 V   |
| Jännitetyyppi (käyttöjännite)                       | AC            |
| Magnetointijännitteen tyyppi                        | AC            |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä                 | 2             |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä                   | 0             |
| Maksimi hehkulamppukuorma                           | 1900 W        |
| Loistelamppukuorma maks.                            | 950 VA        |
| Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.            | 1990 VA       |
| Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 810 VA        |
| Liukusäädin manuaalikäyttöön                        | kyllä         |
| Upotussyvyys  | 60 mm         |
| Lisäyksikkömahdollisuus                             | kyllä         |
| Kotelointiluokka (IP)                               | IP2X          |

#### Hyväksynät / merkinnät:

