



ERL425SDC

### Moodulrelee 25A, 4NO, 12VDC, müravaba, 1 moodul

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250612230600

Müravaba moodulrelee 25A, 24VDC, 50Hz, 4 normaalolekus avatud kontakti. Mõeldud valgustuskoormuste ja muude üldkoormuste juhtimiseks. Relee võtab kilbis 1 moodulikoha, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel. Mitme relee kõrvuti paigaldamisel tuleb piisava õhuringluse tagamiseks paigaldada iga teise relee vahele vahemoodul LZ060. Relee on varustatud kontaktiasendi näidikuga ja võimalik on paigaldada juurde abikontakt ESC080.

#### ETIM-teave:

Nimitööpinge	400 V - 400 V
Nimitöövool	25 A
Nimiergastuspinge	12 V - 12 V
Pinge tüüp (tööpinge)	AC
Pinge tüüp (ergastuspinge)	DC
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	4
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Maksimaalne hõõglampide koormus	1900 W
Maksimaalne koormus luminofoorlambiga	950 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (Duo vooluring)	1990 VA
Maksimaalne koormus luminofoorlamp (paralleelselt kompenseeritud)	810 VA
Liugur käe lüliti jaoks	Jah
Sisseehitussügavus	60 mm
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP2X

#### Kinnitused / märgistused:

